

Огнепреградители коммуникационные ОП-ЗК ОКП 36 89 12



Огнепреградители коммуникационные ОП-ЗК предназначены для временного предотвращения распространения пламени в трубопроводах при его возникновении. Они применяются для газо-нефтепроводов, работающих под давлением до 1,6 МПа (трубопроводы, газа, газоуравнительные системы, факельные коллекторы, трубопроводы отсоса газов из шахт). Огнепреградители коммуникационные ОП-ЗК изготавливаются в исполнении У, УХЛ и Т, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69

Конструкция огнепреградителей коммуникационных ОП-ЗК рассчитана на применение обогрева пламегасящих кассет для предотвращения их обледенения в осенне-зимний период.

**Условное обозначение огнепреградителей ОП-ЗК при заказе:
ОП-ЗК-050/16 ТУ3689-013-72549097-2004,**

где ОП – огнепреградитель;
ЗК– закрытого типа, коммуникационные;
050 – условный проход, мм.
16 – фланцы Ру16 кгс/см²

Возможна поставка огнепреградителей:

- с ответными фланцами;
- с крепежом;
- из различной марки стали корпуса и кассеты;
- с монтажным патрубком.

Возможна поставка дополнительной кассеты огневого предохранителя.

**Технические характеристики
огнепреградителей коммуникационных ОП-ЗК**

Обозначение	Ду	Р _у кг/см ²	*Пропускная способность [м ³ /ч]	Габаритные размеры не более (мм)		Присоединительные размеры			Масса, кг, не более	
				D	H	D 1	d	n	Без КОФ	С КОФ
ОП-ЗК-50/2,5	50	2,5	25	205	282	110	14	4	13	15,5
ОП-ЗК-50/2,5 НЖ					288				17	19
ОП-ЗК-50/6 НЖ		10		19	22					
ОП-ЗК-50/10		16		21	25					
ОП-ЗК-50/16		16		23	29					
ОП-ЗК-80/16	80	16	75	245	360	160	18	8	30	42
ОП-ЗК-80/10 НЖ		10		344	32				41	
ОП-ЗК-100/6	100	6	100	260	396	170	18	4	27	35
ОП-ЗК-100/16		16		422	40				53	
ОП-ЗК-100/10		10		280	400	180		8	37	47
ОП-ЗК-100/10 НЖ		10		394	42	50				
ОП-ЗК-100/40		40		300	640	190			22	65
ОП-ЗК-150/16	150	16	215	335	446	240	22	8	65	87
ОП-ЗК-150/10		10		424	58				77	
ОП-ЗК-150/40		40		375	700	250			26	120
ОП-ЗК-200/16	200	16	380	405	520	295	22	12	91	115
ОП-ЗК-200/10 НЖ				490	504				95	115
ОП-ЗК-200В/6		1100**	8	435	516	280	18	8	90	105
ОП-ЗК-200/6 Н									100	110
ОП-ЗК/250									250	16
ОП-ЗК/300	300	16	700	580	600	410	26	12	201	236
ОП-ЗК-350/6	350	6	900	640	758	445	22	12	207	240
ОП-ЗК-350/10		10		670		460			16	270
ОП-ЗК-350/16		16		710	752	470	26	335		395
ОП-ЗК-400/16	400	16	1550	840	625	525	30	16	440	530
ОП-ЗК-400В/6		6	13500**	975	1160	495	22	16	420	460
ОП-ЗК-500-400/16		16	2200	1020	1202	525	30	16	650	750
ОП-ЗК-500/16	16	770			650	33	20	580	720	
ОП-ЗК-500/10	10	1010		722	620	26		490	543	

*Пропускная способность при сопротивлении воздушному потоку до 300 Па

** Пропускная способность при сопротивлении воздушному потоку до 3000 Па

Установочные и габаритные размеры огнепреградителей коммуникационных ОП-ЗК

