



Патрубки монтажные ПМ ОКП 36 8913

Патрубки монтажные ПМ предназначены для установки различного оборудования на крыше вертикальных резервуаров и люке горизонтальных резервуаров.

Патрубки монтажные ПМ изготавливаются в исполнении У, УХЛ и Т, категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69.

Условное обозначение патрубков монтажных ПМ при заказе:

ПМ-350 УХЛ ТУ3689-008-72549097-2004,
где ПМ – патрубки монтажные;
350– условный проход, мм;
УХЛ – климатическое исполнение.

Технические характеристики патрубков монтажных ПМ

Условное обозначение	Условный проход, Ду, мм	Присоединительные размеры			Габаритные размеры, мм, не более		Масса, кг, не более
		Межцентровое расстояние, D_1	Диаметр отверстий, d	Количество отверстий, n , шт	Диаметр, D	Высота, H	
ПМ-50	50	110	14	4	110	250	4,3
ПМ-80	80	150	18	4	180	250	8,2
ПМ-100	100	170	18	4	220	260	11
ПМ-150	150	225	18	8	320	300	17
ПМ-200	200	280	18	8	440	380	22
ПМ-250	250	335	18	12	550	400	30
ПМ-300	300	395	22	12	650	400	36
ПМ-350	350	445	22	12	760	450	43
ПМ-400	400	495	22	16	860	500	54
ПМ-500	500	600	22	16	1060	570	70
ПМ-600	600	705	26	20	1260	650	
ПМ-800	800	920	30	24	1700	750	
ПМ-1000	1000	1120	30	28	2100	900	

Установочные и габаритные размеры патрубков монтажных ПМ

